



TECHNICAL DATA / مشخصات فنی

سازه دستگاه	ورق 30 mm tickness جنس St37
سازه فیکسچر و نگهدارنده دو نظام‌های هیدرولیک	C45
تعداد ایستگاه کاری	۴ الی ۸
تیپ میز ایندکس قابل نصب	Cam type indexable gearbox
سرعت دورانی میز ایندکی	3 sec
دقت دورانی میز ایندکس	5 sec / 400 mmdia
اسپیندل‌های کاری ایستگاه‌ها	پنوماتیکی هیدرولیکی سروو
کنترلر	CNC – PLC (آپشنال)
صفحه نمایش لمسی	HMI 10"
ولتاژ کاری	380 ~ 400 Volt AC
فشار کاری سیستم هیدرولیک	Max 55 bar
فشار کاری سیستم پنوماتیک	Max 6.5 bar



جدول مشخصات فنی به عنوان وندور لیست اقلام مصرفی در ساخت دستگاه

نام مجموعه	اجزا	برند	
پاورپک هیدرولیک بعلاوه اسلاید ها و جکها	آب بند جکها	KASTAS - TURKEY	
	لوله سیلندری	CROMSTEEL-H8 - ROMANY	
	میل جک	INDUCTION HARD CROME – f7 - ROMANY	
	شیر کنترل جریان	VICKERS	
	ریلهای راهنما و ازابه های حامل	HIWIN - TAIWAN	
	سنسورهای القایی	Omron - China	
	الکترو موتور	MOTOGEN - IRAN	
	پمپ دبی متغیر	HOUFEN - TAIWAN	
	شیر های کنترل جهت و جریان و فشار	VICKERS- RING -REXROTH	
	تیپ اتصالات	German Type	
تابلو کنترل	PLC	DELTA	
	HMI	DELTA	
	کنتاکتورها	Schnider	
	کلیدهای حرارتی	Schnider	
	رله ها	FINDER	
	فیوزها	Schnider	
	سنسورهای القایی	Omron - CHINA	
	کارت لودسل	DELTA	
	منبع تغذیه	Omron - CHINA	
	محافظ جان	Schnider	
	کنترل فاز	Schnider	
	سیستم های پنوماتیک	جک های پنوماتیک	MINDMAN - TAIWAN
		شیرهای پنوماتیک	MINDMAN - TAIWAN
گریپرهای پنوماتیک		MINDMAN - TAIWAN	
واحد مراقبت		MINDMAN-TAIWAN	
گیربکس /بندکس	شش ایستگاهه	Camdex	
سروو پرس	لودسل	CHINA BRANS FSP DESIGHN	
	بال اسکرو و مهره	HIWIN - TAIWAN	



INNA-GERMANY	بلبرینگ مرکب	سیستم گریس زنی
DELTA	سروو موتور و درایو	
Omron CHINA	سنسورها	
TAIWAN	پمپ گریس	
IRAN	شیر تغذیه گریس	
IRAN	ویبراتور ارتعاشی	

NACHI

NTN



Koyo

CROMSTEEL INDUSTRIES

KASTAŞ

HIWIN

Rexroth  
Bosch Group

Schneider  
Electric

Parker

finder

VICKERS



Autonics

RAAD

OMRON

DIPLOMATIC  
OLEODINAMICA

DELTA



mindman  
Pneumatic Equipment

CAMDEX drives  
Indexing Solutions.