



مشخصات فنی / TECHNICAL DATA

ورق 50 mm جنس St37	سازه دستگاه
GG25	سازه فیکسچر و نگهدارنده دو نظام‌های هیدرولیک
۳ الی ۱۷	تعداد اسپیندل (تیپ افقی)
۸ الی ۶	تعداد ایستگاه کاری (تیپ عمودی)
۱۰ الی ۱۷	تعداد اسپیندل (تیپ عمودی)
سوراخکاری، قلاویزنی، شیار تراشی، پیشانی تراشی، فرز کاری، CNC	تیپ یونیت اسپیندل‌های قابل نصب
هیدرولیکی - سروو	تیپ میز ایندکس قابل نصب
ISO 30 - ISO 40 - ER	تیپ گلوبی ابزارگیر اسپیندل‌ها
Max 100 mm	کورس حرکتی اسپیندل‌ها
Max 4000 rpm	سرعت دورانی اسپیندل‌ها
2 sec – 4 sec	سرعت دورانی میز ایندکس
2 sec/400 mmdia	دقت دورانی میز ایندکس
Max 5.5 kw	توان الکتروموتورهای اسپیندل
تک محور سروو / دو محور سروو / سه محور سروو	یونیت‌های CNC قابل نصب
دارد	سیستم اینترنال کولانت یونیت اسپیندل‌ها
CNC – PLC (آپشنال)	کنترلر
380 ~ 400 Volt 3phase	صفحه نمایش لمسی
Max 55 bar	فشار کاری سیستم هیدرولیک
Max 15 bar	فشار کاری سیستم کولانت (آب صابون)
اسکروو - (کانوایر زنجیری بصورت آپشن)	مکانیزم تخلیه براده



جدول مشخصات فنی بعنوان وندور لیست اقلام مصرفی در ساخت دستگاه

برند	اجزا	نام مجموعه
NTN-NACHI-KOYO	بلبرینگها و رولبرینگها	یونیت‌های ماشینکاری و مولتی اسپیندلها
OPTIBELT	تسمه تایمینگ یونیتها	
DEG-VDF	الکتروموتور	
KASTAS	آب بند جکها	اسلاید یونیتها
CROMSTEEL-H8	لوله سیلندری	
INDUCTION HARD CROME - f7	میل جک	
HIWIN-RGW 25	ریلهای راهنما	
AUTONICS	میکروسویچ - سنسور القایی	
موتوژن	الکترو موتور	پاور پک هیدرولیک
Parker	پمپ پره ای	
REXROTH - VICKERS - DIPLOMATIC	شیرهای کنترل جهت و جریان و فشار	
Made in TAIWAN- دارد	فیلتر مسیر فشار	
Made in TAIWAN- دارد	فیلتر مسیر تخلیه	
Made in TAIWAN- دارد	فن خنک کن هوایی	تابلو کنترل
DELTA -AS2	PLC	
DELTA - 7"	HMI	
DELTA-A2- 1.5 kw-2000rpm	سرو موتور	
Schneider	کنتاکتورها	
Schneider	کلیدهای حرارتی	
FINDER	رله ها	
Schneider	فیوزها	
AUTONICS	سنسورهای القایی	
Omron	منبع تغذیه	
Raad	ترمیتال ها	
دارد	چراغ داخل کابین	
دارد	فن تهویه	

NACHI

NTN



Koyo

CROMSTEEL INDUSTRIES

KASTAS

HIWIN

Rexroth
Bosch Group

Schneider
Electric

Parker

finder

VICKERS



Autonics

RAAD

OMRON

DIPLOMATIC
OLEODINAMICA

DELTA

Rotary Transfer Machine Tools

دستگاه ترانسفر ماشینکاری

